

## ADVR7016E-M

### 2 盘位 16 路高清模拟硬盘录像机



#### 功能特性:

- 支持 AHD-M 系列前端实时编码;
- 支持 VGA、HDMI 全高清 1080P 输出;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、报警信息推送到手机等功能;
- 支持各类手机监控 (iPhone, Android);
- 支持多种网络浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 支持二十多国语言, 打破国界的限制;
- 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

#### 订货型号:

**ADVR7016E-M**

#### 接口说明:

#### 参数列表:

	型 号	ADVR7016E-M
系统	主处理器	华为海思芯片 3531+3532
视频	图像编码	H.264(High Profile);
	编码能力	16*AHD-M
	解码能力	16*AHD-M
	多模式 输入	纯模拟: 16*AHD-M; 16*AHD-L; 混合: 4*AHD-M (模拟)+4*720P (网络); 8*AHD-M (模拟)+8*720P (网络) 纯网络: 1*1080P+8*720P; 4*1080P; 20*960H;
音频	音频压缩	G.711A
	对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	回放	16 路
存储和备份	每路占用 硬盘空间	720P ~20G/天*通道; 960H 12~20G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	16 路 BNC
	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音频输入	8 路 RCA
	音频输出	1 路 RCA
	报警输入	8
	报警输出	1
	网络接口	RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485, 1 个 RS232; 支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口 (每个最大支持 4T)
	无线接口	3G、WIFI (通过 USB 扩展)
其它	电源	12V/4A
	尺 寸	440mm(长)* 290mm(宽)* 50mm(高)