

JF-AHC-HR5313P-M-IR2
同轴高清红外防水海螺型摄像机



功能特性:


- 1、采用高性能传感器, 图像清晰、细腻;
- 2、支持 IR-CUT 双滤光片切换, 实现昼夜监控, 色彩不偏色不失真;
- 3、同轴高清 AHD-M@AHD 视频输出;
- 4、传输距离达到 500 米以上;
- 5、需要接入后端 AHD DVR;
- 6、支持超低照度;
- 7、支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境;

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

订货型号:

JF-AHC-HR5313P-M-IR2



产品名称	JF-AHC-HR5313P-M-IR2
传感器类型	1/3" CMOS
信号系统	AHD-M@AHD
有效像素	PAL:1280*720
最低照度	彩色 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR 黑白 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜转换模式	支持 IR-CUT
镜头类型	高清专用镜头 3.6mm、6mm
镜头接口	M12
视频输出	1Vp-p Composite Output(75 Ω /BNC)
工作温度和湿度	- 10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	6W MAX
尺寸	Φ110mm*88mm
重量	约 202g