

**AHC-EJ5310PL-M-IR2**  
模拟高清红外防水枪型摄像机



**功能特性:**

- 1、采用高性能传感器，图像清晰、细腻；
- 2、支持 IR-CUT 双滤光片切换,实现昼夜监控，色彩不偏色不失真；
- 3、模拟高清 AHD-M@AHD 视频输出；
- 4、传输距离达到 500 米以上；
- 5、需要接入后端 AHD DVR；
- 6、支持超低照度；
- 7、支持自动电子快门功能,适应不同监控环境；
- 8、符合 IP66 级防水设计（除半球），可靠性高；

**应用场景:**

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

**订货型号:**

**AHC-EJ5310PL-M-IR2**

**外形尺寸:**

**参数列表:**

|         |                                            |
|---------|--------------------------------------------|
| 产品名称    | AHC-EJ5310PL-M-IR2                         |
| 传感器类型   | 1/4" AR0141 CMOS                           |
| 信号系统    | AHD-M@AHD                                  |
| 有效像素    | PAL:1280*720                               |
| 最低照度    | 彩色 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR    |
|         | 黑白 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR |
| 快门      | 1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒                    |
| 日夜转换模式  | 支持 IR-CUT                                  |
| 镜头类型    | 高清专用镜头（3.6mm，6mm)可选                        |
| 镜头接口    | M12                                        |
| 视频输出    | 1Vp-p Composite Output(75Ω /BNC)           |
| 工作温度和湿度 | - 10℃ ~ 60℃，湿度小于 90%（无凝结）                  |
| 电源供应    | DC12V±10%                                  |
| 功耗      | 6W MAX                                     |
| 防护等级    | IP66                                       |
| 尺寸      | 200mm*84mm*72mm                            |
| 重量      | 300g                                       |