

AHC-EJ5313P-M-IR2
模拟高清红外防水枪型摄像机



功能特性:

- 1、采用高性能传感器, 图像清晰、细腻;
- 2、支持 IR-CUT 双滤光片切换, 实现昼夜监控, 色彩不偏色不失真;
- 3、模拟高清 AHD-M@AHD 视频输出;
- 4、传输距离达到 500 米以上;
- 5、需要接入后端 AHD DVR;
- 6、支持超低照度;
- 7、支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 8、符合 IP66 级防水设计 (除半球), 可靠性高;

应用场景:

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

订货型号:

AHC-EJ5313P-M-IR2

外形尺寸:

参数列表:

产品名称	AHC-EJ5313P-M-IR2
传感器类型	1/3" IMX 238 CMOS
信号系统	AHD-M@AHD
有效像素	PAL:1280*720
最低照度	彩色 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
	黑白 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒
日夜转换模式	支持 IR-CUT
镜头类型	高清专用镜头 (3.6mm, 6mm)可选
镜头接口	M12
视频输出	1Vp-p Composite Output(75Ω /BNC)
工作温度和湿度	- 10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	6W MAX
防护等级	IP66
尺寸	200mm*84mm*72mm
重量	300g