

**AHC-HQ5310PL-M-IR1**  
模拟高清红外防水海螺摄像机



**功能特性:**

- 1、采用高性能传感器, 图像清晰、细腻;
- 2、支持 IR-CUT 双滤光片切换, 实现昼夜监控, 色彩不偏色不失真;
- 3、模拟高清 AHD-M@AHD 视频输出;
- 4、传输距离达到 500 米以上;
- 5、需要接入后端 AHD DVR;
- 6、支持超低照度;
- 7、支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 8、符合 IP66 级防水设计 (除半球), 可靠性高;

**应用场景:**

适用于道路、仓库、地下停车场等要求高清画质的场所。

**订货型号:**

**AHC-HQ5310PL-M-IR1**

**外形尺寸:**

**参数列表:**

|         |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| 产品名称    | AHC-HQ5310PL-M-IR1                            |
| 传感器类型   | 1/4" AR0141 CMOS                              |
| 信号系统    | AHD-M@AHD                                     |
| 有效像素    | PAL:1280*720                                  |
| 最低照度    | 彩色 0.01Lux @(F1.2,AGC ON),0 LUX<br>with IR    |
|         | 黑白 0.001 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 LUX<br>with IR |
| 快门      | 1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒                       |
| 日夜转换模式  | 支持 IR-CUT                                     |
| 镜头类型    | 高清专用镜头 (3.6mm, 6mm)可选                         |
| 镜头接口    | M12                                           |
| 视频输出    | 1Vp-p Composite Output(75Ω /BNC)              |
| 工作温度和湿度 | - 10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结)                   |
| 电源供应    | DC12V±10%                                     |
| 功耗      | 6W MAX                                        |
| 防护等级    | IP66                                          |
| 尺寸      | Φ 93mm*68mm                                   |
| 重量      | 300g                                          |