

AHD-M 同轴高清一体化摄像机模组

一、产品图片



二、订货型号

AHG-X131TP-C-36

三、技术参数

| 规格指标 | AHG-X131TP-C-36 |
|---------|---|
| 传感器 | 130 万 1/3 英寸 H81 超低照度传感器 |
| 视频清晰度 | PAL/NTSC :AHD-M 清晰度 (TVL) 等同于网络高清 720P 摄像机 |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| | 黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| 光敏电阻口 | 1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动 |
| 快门 | 1/50(1/60) 秒至 1/10,000 秒 |
| 日夜功能 | 支持 IR-CUT 机械切换 |
| 镜头参数 | 标准型 M12 镜头 3.6 毫米 |
| 同步方式 | 内同步 |
| 信噪比 | >58dB |
| 工作温度和湿度 | - 10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结) |
| 电源供应 | DC12V±10% |
| 功耗 | <5W |
| 尺寸 | 标准 38*38 孔位 |
| 同轴控制 | 支持 |