

CMOS 室内枪机系列



产品型号

IPC-AT5110PL、IPC-AT5313PL、IPC-AT5320PL、IPC-AT5120PL

产品特性

- 采用先进的 H. 264 HP 视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持各类信息叠加(ID、IP、DDNS 服务器等), 方便使用
- 支持双向音频, 支持双码流
- 即插即用, 多种网络云服务开机安防云监控
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持 WIFI/3G(USB 扩展)
- 支持自动光圈, 自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 功能齐全:PTZ 控制, 报警, 一键复位等
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准

技术参数

型号	IPC-AT5110PL	IPC-AT5313PL	IPC-AT5320PL	IPC-AT5120PL
摄像机				
传感器类型	1/4"OV 09712CMOS 传感器	1/3"AR0130 超低照度CMOS传感器	1/2.8"SONY IMX222 低照度CMOS传感器	1/2.7" OV2710 CMOS 传感器
信号系统	PAL/NTSC			
最小照度	彩色 0.6Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白 0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON)	彩色 0.01Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白 0.001Lux @ (F1.2, AGC ON)		彩色 0.6Lux @(F1.2, AGC ON) 黑白 0.08 Lux @ (F1.2, AGC ON)
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10,000秒			
镜头	自配			

日夜型	支持IR-CUT		
镜头接口类型	C/CS 接口		
自动光圈	DC 驱动		
压缩标准			
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG抓图		
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps		32 Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a		
图像			
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)	50Hz: 25fps(1280*720) (1280*960) 60Hz: 30fps(1280*720) 2 5fps(1280*960)	50Hz:25fps(1920*1080) 60Hz:30fps(1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调		
网络功能			
存储功能	支持本地SD存储, 网络存储		
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突		
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP(HTTPS, SIP ,802.1x, IPv6可选)		
通用功能	一键复位, 防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护		
接口			
音频输入	1路 3.5mm JACK接口		
音频输出	1路 3.5mm JACK接口		
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口, 1个RS-485接口		
报警输入	1路开关量		
报警输出	1 路开关量		
USB接口	1 路, 可扩展wifi/3G		
一般规范			
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)		
电源供应	DC12V±10%		
尺寸	144mm*78.5mm*56.5mm		