

**JF-IPC-RB5110PE-W-IR1**  
100 万 CMOS 机器人型网络摄像机



**功能特性:**

高清 720P 分辨率,图像清晰、细腻;  
自动彩转黑功能/IR-CUT,实现昼夜监控;  
各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);  
先进视频压缩技术,超低码率、高清晰画质;  
支持各类手机远程监控 (iOS, Android);  
多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);  
自动电子快门功能,适应不同监控环境;  
配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;  
支持与 ADVR/NVR 对接。



**应用场景:**

适用于家庭、店铺等场所。

**订货型号:**

**IPC-RB5110PE-W-IR1**

**外形尺寸:**



**参数列表:**

型号	IPC-RB5110PE-W-IR1
<b>摄像机</b>	
传感器类型	1/4" CMOS传感器
最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10,000秒
镜头	高清专用镜头3.6mm@F1.8
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持IR-CUT
<b>压缩标准</b>	
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG抓图
音频压缩标准	G.711a
<b>图像</b>	
最大图像尺寸	1280*720
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:25fps (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
<b>网络功能</b>	
存储功能	支持TF存储 (最大32G)、网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
<b>其他</b>	
麦克风	单 MIC
喇叭	内置喇叭
通讯接口	1*RJ45 10M/100M 自适应以太网口
<b>一般规范</b>	
旋转角度	水平355°, 垂直120°
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC5V±10%
红外照射距离	11颗红外灯 "IR1":10-20米;
尺寸	φ 110mm*136mm
重量	310g