

JF-IPC-RB5313PE-W-IR1 130 万 CMOS 机器人型网络摄像机



功能特性:

高清 960P 分辨率,图像清晰、细腻;
 自动彩转黑功能/IR-CUT,实现昼夜监控;
 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
 先进视频压缩技术,超低码率、高清晰画质;
 支持各类手机远程监控 (iOS, Android);
 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
 自动电子快门功能,适应不同监控环境;
 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
 支持与 ADVR/NVR 对接, 支持 QQ 物联功能。



应用场景:

适用于家庭、商铺等场所。

订货型号:

IPC-RB5313PE-W-IR1

外形尺寸:



参数列表:

型号	IPC-RB5313PE-W-IR1
摄像机	
传感器类型	1/3" 低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至1/10,000秒
镜头	高清专用镜头3.6mm@F1.8
镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG抓图
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1280*960
帧率	50Hz:20fps (1280*960) 60Hz:20fps (1280*960)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持TF存储 (最大32G)、网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
其他	
麦克风	单 MIC
喇叭	内置喇叭
通讯接口	1*RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	
旋转角度	水平355°, 垂直120°
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)
电源供应	DC5V±10%
红外照射距离	11颗红外灯 "IR1":10-20米;
尺寸	φ 110mm*136mm
重量	310g