

130万消费级红外无线防水网络摄像机



功能特性

- 高清晰, 高清720P实时编码, 最高支持1080P
- 低照度, 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
- 支持IR-CUT双滤光片切换, 实现昼夜监控, 色彩不偏色不失真
- 支持SD卡本地存储(选配)
- 支持各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS服务器等), 方便使用
- 采用先进的H.264 HP视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持双码流
- 支持WIFI
- 即插即用, 多种网络云服务开启安防云监控
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows)

应用场景

适用于道路、仓库、地下停车场、酒吧、管道等光线较暗或 无光照环境。

订货型号

IPC-EW5313PL-IR3

建议配件



壁装支架
适用于室内



壁装支架
适用于室外

技术参数

参数	130万 (960P) 网络低照度红外无线防水枪型摄像机
传感器类型	1/3" Aptina 超低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	高清专用镜头6mm@ F1.8 (4mm, 8mm, 12mm可选)
镜头接口类型	CS
日夜转换模式	IR-CUT
压缩标准	
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG抓图
压缩输出码率	32Kbps~6Mbps
音频压缩标准	G.711a
图像	
最大图像尺寸	1280*960
帧率	50Hz:25fps (1280*720) (1280*960) 60Hz:30fps (1280*720), 25fps (1280*960)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
网络功能	
存储功能	支持内置MicroSD存储(选配)、网络存储
WIFI	支持
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突, 存储已满, 存储失败
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
接口	
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
一般规范	
工作温度和湿度	-10°C~60°C, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	"IR3" :8W MAX;
防护等级	IP66
红外照射距离	"IR3" :30-40 米;
尺寸(mm)	75mm (直径) *105mm (长)