

红外防水枪型网络摄像机 EM2 系列



产品型号:

IPC-EM25110PE-IR5、IPC-EM25110PE-IR5, IPC-EM25313PL-IR5、IPC-EM25320PL-IR5

产品特征:

- 高清 720P/960P/1080P 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控(iOS, Android);
- 多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准。

技术参数:

型号	IPC-EM25110PE-IR5	IPC-EM25110PE-IR5	IPC-EM25313PL-IR5	IPC-EM25320PL-IR5
传感器类型	1/4" CMOS 传感器	1/4" CMOS 传感器	1/3" 超低照度 CMOS 传感器	1/2.8" 超低照度 CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.1Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR		彩色 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR	
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒			
镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.8 (6mm、8mm 可选)			
镜头接口类型	M12			
日夜转换模式	支持 IR-CUT			
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG 抓图			
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps			32 Kbps~8Mbps
最大图像尺寸	1280*720	1280*960	1280*960	1280*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:25fps (1280*720)	50Hz:20fps (1280*960), (1280*720) 60Hz:20fps (1280*960), (1280*720)	50Hz:25fps (1280*960), (1280*720) 60Hz:30fps (1280*960), (1280*720)	50Hz:25fps (1920*1080) 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调			
存储功能	网络存储			
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突			
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)			
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护			

通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口	
音频接口	无	1 路 RCA 音频输入
工作温度和湿度	-10℃~60℃，湿度小于 90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10%	
功耗	3W MAX	
防护等级	IP66	
红外照射距离	“IR5”：50-60 米；	
尺寸		
重量		