

EH4 红外防水枪型网络摄像机系列



产品型号

IPC-EH45313PL-IR8, IPC-EH45320PL-IR8, IPC-EH45120PL-IR8

产品特性

- 分辨率高, 图像清晰、细腻
- 支持自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控
- 支持各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等), 方便使用
- 采用先进的 H. 264 HP 视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持双码流
- 支持各类手机远程监控 (iPhone, Windows Mobile, BlackBerry, Symbian, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准

技术参数

参数	IPC-EH45313PL-IR8	IPC-EH45320PL-IR8	IPC-EH45120PL-IR8
摄像机			
传感器类型	1/3" Aptina 超低照度 CMOS 传感器	1/2.8" SONY 超低照度 CMOS 传感器	1/2.7" OV CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR		彩色 0.1Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒		
镜头	高清专用镜头 12mm @ F1.8 (4mm, 6mm, 8mm 可选)		
镜头接口类型	CS		
日夜转换模式	支持 IR-CUT		
压缩标准			
视频压缩标准	H.264 HighProfile, JPEG 抓图		
压缩输出码率	32Kbps ~ 6Mbps	32Kbps ~ 8Mbps	
音频压缩标准	G.711a		
图像			

最大图像尺寸	1280*960	1920*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*720) (1280*960) 60Hz:30fps (1280*720) 25fps (1280*960)	50Hz:25fps (1920*1080) 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调	
网络功能		
存储功能	本地SD卡存储(选配), 网络存储	
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802. 1x, IPv6可选)	
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护	
接口		
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
音频接口	1路3.5mm音频输入	
一般规范		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10%	
防护等级	IP66	
红外照射距离	“IR8”:80-90米;	
尺寸	252mm*130mm*101mm	
重量	约 1400g	