

EJ 红外防水枪型网络摄像机系列



产品型号

IPC-EJ5110PL-IR2 IPC-EJ5313PL-IR2 IPC-EJ5320PL-IR2
-支持 IR-CUT -支持 IR-CUT -支持 IR-CUT

产品特性

- 分辨率高, 图像清晰、细腻
- 支持自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控
- 支持各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等), 方便使用
- 采用先进的 H.264 HP 视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持双码流
- 支持各类手机远程监控 (iOS, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准
- 支持 ONVIF 协议

技术参数

参数	IPC-EJ5110PL-IR2	IPC-EJ5313PL-IR2	IPC-EJ5320PL-IR2
摄像机			
传感器类型	1/4" OV 9712 CMOS传感器	1/3"AR0130 超低照度 CMOS传感器	1/2.8"SONYIMX122 超低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR	
快门	1/50(1/60)秒至1/10,000秒		

镜头	高清专用镜头3.6mm@F1.8(6mm可选)		
镜头接口类型	M12		
日夜转换模式	支持IR-CUT		
压缩标准			
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG抓图		
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps		32Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a		
图像			
最大图像尺寸	1280*720	1280*960	1920*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)	50Hz:25fps (1280*720)) (1280*960) 60Hz:30fps (1280*720)) 25fps (1280*960);	50Hz:25fps (1920*1080), (704*576) 60Hz:30fps (1920*1080) (704*480)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调		
网络功能			
存储功能	网络存储		
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突		
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)		
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护		
接口			
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口		
音频接口	1路3.5mm音频输入		
一般规范			
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)		
电源供应	DC12V±10%		
功耗	“IR3”:6W MAX;		
防护等级	IP66		
红外照射距离	“IR2”:20-30米;		
尺寸	200mm*84mm*72mm		
重量	300g		