

EU2 红外防水枪型网络摄像机系列



产品型号

IPC-EU25110PE-IR5 (Hi3518E 方案) IPC-EU25313PL-IR5
 IPC-EU25313PE-IR5 (Hi3518E 方案) IPC-EH25320PL-IR5

产品特性

- 分辨率高, 图像清晰、细腻
- 支持自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控
- 支持各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等), 方便使用
- 采用先进的 H.264 HP 视频压缩技术, 实现超低码率、高清晰画质
- 支持双码流
- 支持各类手机远程监控 (iOS, Android)
- 支持多种网络浏览器 (IE、Chrome、Firefox、Safari)
- 支持自动电子快门功能, 适应不同监控环境
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准

技术参数

参数	IPC-EU25110PE-IR5	IPC-EU25313PE-IR5	IPC-EU25313PL-IR5	IPC-EU25320PL-IR5
传感器类型	1/4" 0V 9712 CMOS 传感器	1/3"AR0130 超低照度 CMOS 传感器		1/2.8"SONYIMX122 超低照度 CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX	彩色 0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR		

	with IR		
快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒		
镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm, 8mm 可选)		
镜头接口类型	M12		
日夜转换模式	支持 IR-CUT		
压缩标准			
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG 抓图		
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps		32Kbps~8Mbps
音频压缩标准	G.711a		
图像			
最大图像尺寸	1280*720	1280*960	1920*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:30fps (1280*720)	50Hz:25fps (1280*720) (1280*960) 60Hz:30fps (1280*720) 25fps (1280*960)	50Hz:25fps (1920*1080) 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调		
网络功能			
存储功能	本地 SD 卡存储(选配), 网络存储		
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突		
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6 可选)		
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护		
接口			
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口		
音频接口	无	1 路 RCA 音频输入	

一般规范	
工作温度和湿度	-10℃~60℃，湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
防护等级	IP66
红外照射距离	“IR5” :50-60 米;
尺寸	182mm*88mm*88mm
重量	约 660g