

EV 红外防水枪型网络摄像机系列



产品型号:

IPC-EV25110PE-IR5, IPC-EV25313PE-IR5

产品特性:

高清720P/960P分辨率, 图像清晰、细腻;
自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS服务器等);
先进视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
支持各类手机远程监控(iOS, Android);
多浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE, 提供SDK开发;
支持与HVR/NVR对接, 支持ONVIF标准

技术参数:

参数	IPC-EV25110PE-IR5	IPC-EV25313PE-IR5
传感器类型	1/4" OV 9712 CMOS传感器	/3" AR0130 超低照度CMOS传感器
最低照度	彩色0.1Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR	彩色0.01Lux @(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白0.001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50(1/60)秒至1/10,000秒	
镜头	高清专用镜头3.6mm@F1.8(6mm, 8mm可选)	
镜头接口类型	M12	
日夜转换模	支持IR-CUT	

式		
视频压缩标准	H. 264 MainProfile, JPEG抓图	
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps	
音频压缩标准	G. 711a	
最大图像尺寸	1280*720	1280*960
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:25fps (1280*720)	50Hz:20fps (1280*960), 25fps (1280*720) 60Hz:20fps (1280*960), 25fps (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者IE浏览器可调	
存储功能	本地SD卡存储(选配), 网络存储	
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP地址冲突	
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP, 802.1x, IPv6可选)	
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护	
通讯接口	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口	
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于90%(无凝结)	
电源供应	DC12V±10%	
防护等级	IP66	
红外照射距离	“IR5” :50-60米;	
尺寸	Φ90mm*172mm	
重量	约460g	