

## 100万/130万/200万红外海螺型网络摄像机



### 产品型号:

IPC-HR25110PE-IR5、IPC-HR25313PE-IR5、IPC-HR25313PL-IR5、IPC-HR25320PL-IR5

### 功能特征:

- 高清分720P/960P/1080P分辨率, 图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS服务器等);
- 先进视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控 (iOS, Android) ;
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari) ;
- 自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 配套web、CMS、中心平台管理软件MYEYE, 提供SDK开发;
- 支持与HVR/NVR对接, 支持ONVIF标准;

### 技术参数:

型号	IPC-HR25110PE-IR5	IPC-HR25313PE-IR5	IPC-HR25313PL-IR5	IPC-HR25320PL-IR5
传感器类型	1/4" CMOS 传感器	1/3" 超低照度 CMOS 传感器	1/3" 超低照度 CMOS 传感器	1/2.9" 超低照度 CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.001Lux@(F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR			

快门	1/50(1/60)秒至 1/10,000 秒			
镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.8(6mm、8mm 可选)			
镜头接口类型	M12			
日夜转换模式	支持 IR-CUT			
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG 抓图			
压缩输出码率	G.711a			
最大图像尺寸	1280*720	1280*960	1280*960	1920*1080
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:25fps (1280*720)	50Hz:20fps (1280*960), 25fps (1280*720) 60Hz:20fps (1280*960), 25fps (1280*720)	50Hz:25fps (1280*960) 60Hz:30fps (1280*960)	50Hz:25fps (1920*1080) 60Hz:30fps (1920*1080)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调			
存储功能	网络存储			
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突			
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP , 802.1x, IPv6 可选)			
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护			
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口			
音频接口	无	1 路 3.5mm 音频输入		
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)			
电源供应	DC12V±10%			
防护等级	IP66			
红外照射距离	“IR5” :50-60 米;			
尺寸	Φ 118mm*115mm			
重量	约 249g			