

100W（720P）网络红外防水枪型



产品型号：

IPC-EJM5110PE-IR1

产品特征：

- 高清 720P 分辨率, 图像清晰、细腻;
- 自动彩转黑功能/IR-CUT, 实现昼夜监控;
- 各类信息叠加(如: ID、IP、DDNS 服务器等);
- 先进视频压缩技术, 超低码率、高清晰画质;
- 支持各类手机远程监控(iOS, Android) ;
- 多浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari) ;
- 自动电子快门功能, 适应不同监控环境;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持与 HVR/NVR 对接, 支持 ONVIF 标准。

技术参数：

型号	IPC-EJM5110PE-IR1
传感器类型	1/4" CMOS 传感器
最低照度	彩色 0.1Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR 黑白 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON), 0 LUX with IR
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	高清专用镜头 3.6mm@F1.8 (6mm 可选)

镜头接口类型	M12
日夜转换模式	支持 IR-CUT
视频压缩标准	H.264 MainProfile, JPEG 抓图
压缩输出码率	32 Kbps~6Mbps
最大图像尺寸	1280*720
帧率	50Hz:25fps (1280*720) 60Hz:25fps (1280*720)
图像设置	饱和度, 亮度, 对比度通过客户端或者 IE 浏览器可调
存储功能	网络存储
智能报警	移动侦测, 视频丢失, 网线断, IP 地址冲突
支持协议	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, SMTP, NTP (HTTPS, SIP , 802.1x, IPv6 可选)
通用功能	防闪烁, 双码流, 心跳, 密码保护
通讯接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
音频接口	无
工作温度和湿度	-10℃~60℃, 湿度小于 90%(无凝结)
电源供应	DC12V±10%
功耗	6W MAX
防护等级	IP66
红外照射距离	“IR3” :30-40 米;
尺寸	
重量	