

IPG-50H10PE-WK-2F

功能特征:

- 100 万 1/4 "H42 CMOS 传感器;
- 支持 Micro SD 卡, 最大 32G;
- 支持 3D 降噪, 数字宽动态;
- 支持手机监控 (iOS, android)
- 支持 Web 端, CMS, MYEYE 平台管理软件, 提供 SDK;
- 支持云服务, 网络穿透, 报警信息推送至手机等;



产品参数:

规格指标	IPG-50H10PE-WK-2F
系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (Hi3518E), 纯硬压缩, 看门狗;
传感器	100 万 1/4 "H42 CMOS 传感器; 彩色 0.1Lux@F1.2; 黑白 0.01 Lux@F1.2;
视频处理	H.264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; 支持码流 0.1M~6Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 1280*720; 子码流: 704*576;
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒
镜头	标准型 M12 水平 180° 全景镜头
日夜转换模式	支持 IR-CUT
降噪	支持 2D/3D 降噪
宽动态	支持数字宽动态
连接方式	支持无线网络连接, 一键 WPS 功能;
硬件功能	支持一键复位功能
信号接口	1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口, 支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动;
音频接口	1 路输入, 电平 2Vp-p, 阻抗 1kΩ, 支持拾音器输入 (已焊 MIC 口); 1 路输出, 阻抗 16Ω, 30mw 输出功率, 支持连接耳机或功放;
音频处理	G.711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步;
防雷保护	电源防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5。
SD 卡	支持, 最大 32G;
业务功能	支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持移动侦测, 支持移动侦测报警后中心提醒和画面弹出联动; 支持 JPEG 抓图; 支持统一客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用; 提供完善的 SDK 开发包;
ONVIF 协议	不支持
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
电源	DC5V 电源输入接口
尺寸	圆形单板 Φ=50mm
说明	不接受任何定制