


IPG-53X13PT-S

130 万双光网络高清摄像机模组

功能特征:

- 960P 高清分辨率, 图像清晰、细腻, 支持 2D/3D 降噪;
- 支持切换超星光和白光全彩两种模式;
- 先进的 H. 264 视频压缩技术, 超低码率、高清画质;
- 防雷保护, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;
- 支持 ONVIF 协议, 可接入第三方后端/平台;
- 支持手机监控 (iOS, android);
- 支持 Web 端, CMS, 中心管理平台软件 MYEYE, 提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透, 前后端对接, 报警信息推送至手机等功能;



产品参数:

规格指标	IPG-53X13PT-S
系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (XM510), 纯硬压缩, 看门狗;
传感器	130 万 1/3" H65 低照度 CMOS 传感器; 彩色 0.01Lux@F1.2, 黑白 0.001Lux@F1.2;
视频处理	H. 264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; 支持码流 0.1M~6Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调;
图像输出	主码流: 1280*960@22fps 1280*720@25fps; 子码流: 704*576 @25fps;
快门	1/50 (1/60) 秒至 1/10000 秒;
镜头	无;
日夜转换模式	支持 IR-CUT;
降噪	支持 2D/3D 降噪;
宽动态	不支持;
自动光圈	无;
音频处理	无;
音频接口	无;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应; 支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议;
扩展接口	无;
信号接口	1 个光敏电阻接口, 1 个 IR-CUT 驱动接口, 支持光敏电阻输入信号与 IR-CUT, 红外灯的联动;
云台接口	无;
电机接口	无;
报警 I/O	无;
WIFI 天线接口	无;
复位键接口	无;
SD 卡槽	无;
可靠性	全面防雷保护, 符合国家国际标准; 7*24 小时 65℃ 高温测试稳定可靠 (含装整机测试);
智能分析	不支持;
业务功能	支持 WEB 配置、OSD、移动侦测; 移动侦测报警后中心提醒, 画面弹出联动; 支持 MJPEG 抓图; 支持客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用; 提供完善的 SDK 开发包;
ONVIF	支持;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android);
电源	电源: DC12V/2A, 功耗: ≤3W;
板型尺寸	尺寸: 38mm*38mm ;
其他	支持 POE 供电 (选配), 不支持一键复位;