

QQ 物联机器人专用网络摄像机模组/模块

(QQ 物联选配)



一、优势特征:

嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (Hi3518E), 纯硬件压缩, 看门狗;

支持日夜切换感红外, 支持光敏电阻信号联动;

支持 QQ 物联, 配合移动端 app 让产品更加贴合客户, 更加方便易用;

支持双向音频,

支持多种云技术, 实现网络穿透、报警信息推送到手机等功能;

支持统一客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用;提供完善的 SDK 开发包;

二、订货型号

IPM-50H10PE-WR IPM-53H13PE-WR

三、技术参数

规格指标	IPM-50H10PE-WR	IPM-53H13PE-WR
系统结构	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (Hi3518E), 纯硬压缩, 看门狗;	嵌入式 RTOS 设计, 双核 32 位 DSP (Hi3518E), 纯硬压缩, 看门狗;
传感器 (模块无)	1/4" CMOS 传感器;支持日夜转换 (支持选配 IR-CUT) 感红外, 支持光敏电阻信号联动; 彩色 0.6Lux@F1.2, 黑白 0.08Lux@F1.2;	1/3" CMOS 传感器;支持日夜转换 (支持选配 IR-CUT) 感红外, 支持光敏电阻信号联动; 彩色 0.1Lux@F1.2, 黑白 0.01Lux@F1.2;
视频处理	H.264 视频编码, 支持双码流, AVI 格式; 支持码流 0.1M~6Mbps 可调; 支持帧率 1~30 帧/秒可调 (IPM-50H10PE-WR 最高 25 帧/秒);	
图像输出	主码流:1280*720; 子码流:704*576;	主码流:1280*960, 1280*720; 子码流:704*576;
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;支持 RTSP/FTP/PPPOE/DHCP/DDNS/NTP/UPnP 等网络协议;	

音频接口	1 路输出, 阻抗 16 Ω , 30mw 输出功率, 支持连接耳机或功放;
音频处理	G. 711 编解码标准, 支持双向语音对讲功能, 支持音视频同步;
报警输入	1 路开关量输入, 支持报警输入与录像和后台联动;
报警输出	1 路开关量输出;
电机接口	1 个水平电机接口, 1 个垂直电机接口, 1 个限位开关;
SD 卡	支持, 最大 32G;
防雷保护	电源防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5
业务功能	支持 WEB 配置, 支持 OSD, 支持实时视频传输, 支持移动侦测和 IO 报警联动前端存储, 支持前端存储回放/下载, 支持移动侦测和 IO 报警后中心提醒和画面弹出联动; 支持 JPEG 抓图; 支持统一客户端远程监控软件、MYEYE 平台等系统应用; 提供完善的 SDK 开发包;
ONVIF 协议	支持;
手机监控	支持手机监控 (iOS, Android)
其他	恢复出厂配置按键接口, 支持光敏电阻联动;
说明	暂不支持任何定制