


专业 NVR 主板 NBD6904T-F

一、功能特征:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- 支持 TV、VGA、HDMI 同时输出其中 VGA、HDMI 支持 1080P 全高清输出;
- 支持标准 ONVIF 协议接入第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, IP 搜索, 报警中心等);



二、技术参数:

三、订货型号: NBD6904T-F

	型 号	NBD6904T-F
系统	主处理器	工业级嵌入式微控制器华为海思芯片 Hi3515C
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4 画面
视频	视频接入模式	4 路 960P/8 路 D1 接入存储
	视频标准	PAL (625 线, 50 场/秒); NTSC (525 线, 60 场/秒)
	图像解码	H.264(Main Profile)
	监视质量	监视器: D1; VGA, HDMI: 高清
	回放质量	960P/D1
	解码能力	1 路 960P 实时
	移动侦测	依赖前端摄像机
音频	音频压缩	G.711a
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路回放(960P 模式); 4 路回放(D1 模式)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储和备份	每路占用硬盘空间	视频: CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道; 960H 12G~20G/天*通道; 720P 20~30G/天*通道; 音频: 691.2M/天*通道
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 BNC(1.0Vp-p, 75Ω), 1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出
	环通输出	不支持
	音频 I/O	0/1
	报警 I/O	0/0
	网络接口	5 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口, 支持对前端 POE 供电 (选配 poe 模块)
	云台控制	1 个 RS485 接口, 支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口 (预留 2 个前置接口)
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 4T)
	ESATA	无
其它	ONVIF	支持
	电源	12V/3A, 48V/1.5A(POE 供电模块电源)
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作温度	0℃~+55℃
	工作湿度	10%~90%
	大气压	86kpa~106kpa
	尺 寸	200mm(长)*80mm(宽)
	重 量	约 165g