


NBD7808R-PL(EP)

8 路 1080P POE 网络高清硬盘录像机扩展主板

一、功能特征:

- 需外接 POE 扩展板, 扩展板供电, 提供网络连接;
- 支持 HDMI, 扩展 VGA 输出, 支持 1080P 全高清输出;
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索, 报警中心等);
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用。



二、技术参数:

三、订货型号: NBD7808R-PL(EP)

	型 号	NBD7808R-PL(EP)
系统	主处理器	Hi3520D
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
	系统资源	同时多路实时录像、多路实时回放、多路多人网络操作、USB 备份
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/12 画面
视频	视频接入模式	8、4 路 1080P/12 路 960P/8、4 路 720P
	接入带宽	48M
	转发带宽	48M
	图像解码	H. 264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	1080P/960P/720P
	解码能力	2 路 1080P/4 路 960P/4 路 720P
	移动侦测	支持 (依赖前端摄像机)
音频	音频压缩	G. 711A
	语言对讲	不支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	2 路 1080P/4 路 960P/4 路 720P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 HDMI 高清输出, 支持 1 路 VGA 输出
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	需 POE 扩展板扩展网口
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	ESATA	无
	串行接口	无
其他	ONVIF	支持
	电源	需 POE 扩展板 12V 电源输入
	功耗	<10W (不含硬盘)
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	尺 寸	136mm*82mm
	重 量	68g