

JF-NVR7124K-P
8 盘位 24 路网络硬盘录像机



功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;最高可接入 5M;
- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出;
- 傻瓜式操作,自动组网,连接网络摄像机,无需手动修改网络摄像机 IP 地址,免去复杂的网络设置。
- 可接驳第三方支持 ONVIF 协议的设备;
- 可定制支持 GB28181 协议接入第三方平台;
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 远程访问,自带域名服务功能(ARSP),远程监控一键启用;
- 强大的网络服务(支持 DHCP,FTP,DNS,DDNS,NTP,UPNP,EMAIL,3G,WIFI,IP 搜索,报警中心等
- 支持各类手机监控(iOS,Android);
- 支持多种网络浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多国语言,打破国界的限制;
- 完善的保护电路,独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

参数列表:

| | 型 号 | JF-NVR7124K-P |
|------|--------------|--|
| 系统 | 主处理器 | Hi3535 |
| | 操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作 |
| | 画面显示 | 1/4/8/16/24/32 画面 |
| 音视频 | 视频接入模式 | 8 路 5M/16 路 3M/24、16、8 路 1080P/32 路 960P/16 路 720P |
| | 图像解码 | H.264 |
| | 监视质量 | Max 1920*1080 |
| | 回放质量 | 5M/3M/1080P/960P/720P |
| | 标准 | 视频: PAL, NTSC; 音频: G.711A |
| | 移动侦测 | 依赖前端摄像机 |
| | 对讲 | 支持 |
| 录像回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| | 本地回放 | 2 路 5M/4 路 3M/4、8、8 路 1080P/8 路 960P/16 路 720P |
| | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| | 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
| | 备份方式 | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录 |
| 接口 | 视频输出 | 1 路 VGA, 1 路 HDMI |
| | 环通输出 | 不支持 |
| | 音频 I/O | 1/1 |
| | 报警 I/O | 16/4 |
| | 网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口 |
| | 云台控制 | 通过网络控制带云台设备 |
| | USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口, 1 个 USB3.0 接口 |
| | 硬盘接口 | 8 个 SATA 接口(每个最大支持 6T), 1 个 ESATA 接口 |
| 其它接口 | 1 个 RS232 接口 | |
| 其它 | ONVIF | 支持 |
| | GB28181 | 选配 |
| | 工作环境 | 温度:0℃-+55℃,湿度:10%-90%RH,大气压:86kpa-106kpa |
| | 重量 | 约 6KG |
| | 电源 | ATX 电源 |
| | 尺 寸 | 443mm(长)* 427.5mm(宽)* 92mm(高) |

订货型号:

JF-NVR7124K-P

接口说明:

