

JF-NVR7816D-F 2 盘位 16 路网络硬盘录像机



功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;最高可接入 1080P;
- 支持 VGA, HDMI 1080P 高清输出;
- 傻瓜式操作,自动组网,连接网络摄像机,无需手动修改网络摄像机 IP 地址,免去复杂的网络设置。
- 可定制支持 GB28181 协议接入第三方平台;
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务(支持 DHCP, DNS, DDNS, EMAIL, IP 搜索);
- 支持各类手机监控(iOS, Android);
- 支持多种网络浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多国语言,打破国界的限制;
- 完善的保护电路,独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

参数列表:

	型 号	JF-NVR7816D-F
系统	主处理器	Hi3535
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16 画面
音视频	视频接入	4 路 5M/8 路 1080P/16 路 960P
	图像解码	H.264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	5M/1080P/960P
	标准	视频: PAL, NTSC; 音频: G.711A
	移动侦测	依赖前端摄像机
	语音对讲	支持
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 5M/4 路 1080P/4 路 960P
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音频 I/O	1 路 RCA/1 路 RCA
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485; 支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB2.0, 1 个 USB3.0 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口(每个最大支持 6T)
其他	ONVIF	支持
	GB28181	选配
	工作环境	温度: 0℃~+55℃, 湿度: 10%~90% RH, 大气压: 86kpa~106kpa
	重量	约 1.6KG
	电源	12V/4A
	尺寸	350mm(长)* 296.4mm(宽)* 44mm(高)

订货型号:

JF-NVR7816D-F

接口说明:

