

**NVR6908T-PL、NVR6908T-PL/POE
8 路 Switch/POE 网络硬盘录像机**



功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储；最高可接入 1080P；
- 支持 TV、VGA、HDMI 同时输出；
- 傻瓜式操作，自动组网，连接网络摄像机，无需手动修改网络摄像机 IP 地址，免去复杂的网络设置。
- 可接驳第三方支持 ONVIF 协议的设备；
- 支持多种云技术，实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能；
- 远程访问，自带域名服务功能（ARSP），远程监控一键启用；
- 强大的网络服务（支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索, 报警中心等
- 支持各类手机监控（iOS, Android）；
- 支持多种网络浏览器访问（IE、Chrome、Firefox、Safari）；
- 二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

参数列表:

	型 号	NVR6908T-PL	NVR6908T-PL/Poe
系统	主处理器	Hi3520D	
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统	
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面，支持鼠标操作	
	画面显示	1/4/8 画面	
音视频	视频接入	8/4 路 1080P，8/4 路 720P	
	图像解码	H.264	
	监视质量	Max 1920*1080	
	回放质量	1080P/720P	
	标准	视频：PAL, NTSC；音频：G.711A	
	移动侦测	支持（依赖前端摄像机）	
	对讲	不支持	
	录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
本地回放		2 路 1080P/4 路 720P	
录像查询		时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索	
录像保存		本机硬盘、网络	
备份方式		网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录	
接口	视频输出	1 路 BNC(1.0Vp-p,75Ω)，1 路 VGA、1 路 HDMI 高清输出	
	音频 I/O	0/1	
	报警 I/O	0/0	
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口； 4 个 POE 网口，支持对前端 POE 供电(需选配 poe 模块)	
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口	
	硬盘接口	1 个 SATA 接口（每个最大支持 6T）	
其他	云台控制	通过网络控制带云台设备	
	ONVIF	支持	
	GB28181	选配	
	工作环境	温度：0℃-+55℃，湿度：10%-90% RH 大气压：86kpa-106kpa	
	重量	约 1.2KG	
	电源	12V/3A	12V/3A, 48V/1.5A
	功耗	<10W（不含硬盘）	
	尺寸	255(长)* 236mm(宽)* 44mm(高)	

订货型号:

NVR6908T-PL、NVR6908T-PL/Poe

接口说明:

