

## NVR7804R-F

### 1 盘位 4 路网络硬盘录像机



#### 功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储; 最高可接入 1080P;
- 支持 VGA 1080P 高清输出;
- 傻瓜式操作, 自动组网, 连接网络摄像机, 无需手动修改网络摄像机 IP 地址, 免去复杂的网络设置。
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP,DNS,DDNS,EMAIL,IP 搜索);
- 支持各类手机监控 (iOS, Android);
- 支持多种网络浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多国语言, 打破国界的限制;
- 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

#### 参数列表:

	型 号	NVR7804R-F
系统	主处理器	Hi3515C
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作
	画面显示	1/4 画面
视频 & 音频	视频接入	4 路 1080P / 8 路 D1
	图像解码	H. 264
	监视质量	Max 1920*1080
	回放质量	1080P/D1
	标准	视频: PAL, NTSC; 音频: G. 711A
	移动侦测	依赖前端摄像机
录像回放	对讲	不支持
	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	1 路 1080P/4 路 D1
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
接口	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
	视频输出	1 路 VGA
	音频 I/O	0/0
	报警 I/O	0/0
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	通过网络控制带云台设备
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
其他	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 6T)
	ONVIF	支持
	工作温度湿度	0℃-+55℃ 10%-90%RH
	重量	约 0.5KG
	电源	12V/2A
	尺 寸	210mm (长)* 200mm (宽)* 49mm (高)

#### 订货型号:

NVR7804R-F

#### 接口说明:

