

NVR7908T-Q/Poe 8 路 POE 网络硬盘录像机



功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储; 最高可接入 8 路 3M 视频接入; 4 个 POE 网口支持对前端供电
- 支持 VGA、HDMI 同时 1080P 全高清输出;
- 傻瓜式操作, 自动组网, 连接网络摄像机, 无需手动修改网络摄像机 IP 地址, 免去复杂的网络设置。
- 支持 ONVIF 协议, 可接驳第三方设备;
- 支持多种云技术, 实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 远程访问, 自带域名服务功能 (ARSP), 远程监控一键启用;
- 强大的网络服务 (支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNF EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索, 报警中心等)
- 支持各类手机监控 (iOS, Android);
- 支持多种网络浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多国语言, 打破国界的限制;
- 完善的保护电路, 独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

参数列表:

| | 型 号 | NVR7908T-Q/Poe |
|------|---------|---|
| 系统 | 主处理器 | Hi3535 |
| | 操作系统 | 嵌入式 LINUX 操作系统 |
| 界面 | 操作界面 | 16 位真彩色图形化菜单操作界面, 支持鼠标操作 |
| | 画面显示 | 1/4/8/16 画面 |
| 音视频 | 视频接入 | 8 路 3M/8 路 1080P/16 路 720P |
| | 图像解码 | H. 264 |
| | 监视质量 | Max 1920*1080 |
| | 回放质量 | 3M/1080P/720P |
| | 标准 | 视频: PAL, NTSC; 音频: G. 711A |
| | 移动侦测 | 支持 (依赖前端摄像机) |
| | 语音对讲 | 支持 |
| 录像回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| | 本地回放 | 4 路 3M/8 路 1080P/16 路 720P |
| | 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| | 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
| | 备份方式 | 网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录 |
| 接口 | 视频输出 | 1 路 VGA, 1 路 HDMI |
| | 网络接口 | 1 个 RJ45 10M/100M 自适应以太网口 8 个 POE 网口, 支持对前端 POE 供电 |
| | 音频 I/O | 1/1 |
| | 报警 I/O | 0/0 |
| | USB 接口 | 2 个 USB2.0 接口 |
| | 硬盘接口 | 1 个 SATA 接口 (每个最大支持 6T) |
| 其他 | 云台控制 | 通过网络控制带云台设备 |
| | ONVIF | 支持 |
| | GB28181 | 选配 |
| | 工作环境 | 温度: 0°C-+55°C, 湿度: 10%-90% RH 大气压: 86kpa-106kpa |
| | 重量 | 约 1.2KG |
| | 电源 | 48V/2.5A |
| | 功耗 | <10W (不含硬盘) |
| | 尺寸 | 255(长)* 236mm(宽)* 44mm(高) |

订货型号:

NVR7908T-Q/Poe

接口说明:

