

## NVR8032F-Q 32路 H.265 网络硬盘录像机



### 功能特性:

- 支持多路数高清网络摄像机接入存储;
- 支持 VGA、HDMI 输出,支持 HDMI 4K 输出;
- 傻瓜式操作,自动组网,连接网络摄像机,无需手动修改网络摄像机 IP 地址,免去复杂的网络设置。
- 支持多种云技术,实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 远程访问,自带域名服务功能(ARSP),远程监控一键启用;
- 强大的网络服务(支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等
- 支持各类手机监控(iOS, Android);
- 支持多种网络浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 二十多国语言,打破国界的限制;
- 完善的保护电路,独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

### 参数列表:

	型 号	NVR8032F-Q
系统	主处理器	Hi3536
	操作系统	嵌入式 LINUX 操作系统
界面	操作界面	16 位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标操作
	画面显示	1/4/8/16/24/32 画面
音视频	视频接入	24 路 5M/32 路 3M/16 路 1080P
	图像解码	H. 265/H. 264
	监视质量	Max 4K
	回放质量	5M/3M/1080P
	标准	视频: PAL, NTSC; 音频: G. 711A
	移动侦测	支持(依赖前端摄像机)
	语音对讲	支持
录像回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 5M/9 路 3M/16 路 1080P 回放
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	输出接口	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	网络接口	1 个 RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口
	音频 I/O	1/1
	报警 I/O	16/4
	USB 接口	2 个 USB2.0、1 个 USB3.0 接口
	硬盘接口	4 个 SATA 接口(每个最大支持 6T)
其他	云台控制	通过网络控制带云台设备
	ONVIF	支持
	GB28181	选配
	工作环境	温度: 0°C~+55°C, 湿度: 10%~90% RH 大气压: 86kpa~106kpa
	重量	约 4KG
	电源	12V/6A
	功耗	<10W(不含硬盘)
	尺寸	440mm(长)* 400.5mm(宽)* 60mm(高)

### 订货型号:

### NVR8032F-Q

### 接口说明:

