

THB7004T-MH 主板



功能特点:

- 支持 VGA、HDMI 全高清输出;
- 支持 ONVIF 协议可接驳第三方的设备(网络模式);
- 支持AHD、TVI、CVI三种高清信号输入;
- 支持多种云技术、实现网络穿透、前后端对接、报警信息推送到手机等功能;
- 配套 Web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发;
- 支持各种型号的手机监控 (Iphone, Android);
- 远程访问, 自带域名服务功能(ARSP), 远程监控一键启用

技术参数:

	型号	THB7004T-MH
系统	主处理器	工业级嵌入式芯片 Hi3520D V300
界面	画面显示	1/4 画面 (以纯本地输入模式为例其他根据通道模式而定)
视频	图像编解码	H.264
	监视质量	VGA; HDMI 高清
	预览能力	4*1080P
	编码能力	4*1080N/4*1080P@15fps
	解码能力	4*1080N/4*1080P@15fps
	多模式输入	模拟: 4*1080P; 混合: 4*1080N(模拟)+4*960P(网络); 纯网络: 16*1080P;9*1080P;16*960P;4*5M;
	移动侦测	每画面可设置 192 (16*12) 个检测区域; 可设置多级灵敏度 (限本地通道)
音频	音频压缩	G711A
	对讲	支持
录像与回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	本地回放	4 路 (纯本地输入模式下)
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
存储与备份	录像保存	本机硬盘、网络
	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	4 路 BNC
	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	环通输出	无
	音频 I/O	4/1
	报警 I/O	无 (可扩至 4 路)/无 (可扩至 1 路)
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485; 支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB 接口
	硬盘接口	2 个 SATA 接口 (每个最大支持 8T)
	无线接口	3G、WIFI(通过 USB 扩展)
其他	电源	12V/4A
	功耗	小于 15W (不含硬盘)
	工作环境	温度 0℃—+55℃, 湿度 10%—90%, 大气压 86kpa—106kpa
	尺寸	171mm*78mm

	重量	135g
--	----	------