

**ADVR7016C/A-LM -E**  
1 盘位 16 路同轴高清硬盘录像机



**功能特性:**

- 支持 1080N 非实时编码;
- 支持 VGA、HDMI 全高清 1080P 输出;
- 支持AHD和TVI两种高清信号输入;
- 支持多种云技术,实现网络穿透、报警信息推送到手机等功能;
- 支持各类手机监控 (iPhone, Android);
- 支持多种网络浏览器访问 (IE、Chrome、Firefox、Safari);
- 支持二十多国语言,打破国界的限制;
- 完善的保护电路,独有的三重看门狗功能;
- 配套 web、CMS、中心平台管理软件 MYEYE、提供 SDK 开发。

**订货型号:**

**ADVR7016C/A-LM-E**

**接口说明:**

**参数列表:**

	型 号	ADVR7016C/A-LM-E
系统	主处理器	工业级嵌入式芯片 Hi3521A
视频	图像编解码	H. 264
	编码能力	16*1080N@12fps
	解码能力	16*1080N@12fps
	多模式 输入	模拟: 16*1080N; 8*1080N; 混合: 8*1080N (模拟) +8*960P (网络) 纯网络: 8*1080P; 16*960P; 4*3M; 4*5M;
协议	Onvif	支持
音频	音频压缩	G. 711A
	对讲	支持
录像和回放	录像方式	手动>报警>动态检测>定时
	回放	16 路
存储和备份	备份方式	网络备份、USB 移动硬盘、USB 刻录、SATA 刻录
接口	视频输入	16 路 BNC
	视频输出	1 路 VGA, 1 路 HDMI
	音频输入	6 路 RCA
	音频输出	1 路 RCA
	报警输入	无
	报警输出	无
	网络接口	RJ45 10M/100M 自适应以太网口
	云台控制	1 个 RS485; 支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB 接口
	硬盘接口	1 个 SATA 接口 (每个最大支持 6T)
	无线接口	3G、WIFI (通过 USB 扩展)
其它	电源	12V/2A
	重量	约 1.015kg
	尺 寸	255mm (长)*236mm (宽)*44mm (高)