

XPG-53X20PS-S

200 万 (1080P) XPOE 高清摄像机模组

功能特征:

- 1080P 高清分辨率, 图像更加清晰、细腻
- 零延时, 秒出图, 即插即用
- 传输距离远, 传输可达 150 米
- 标配 XPOE 控制, 后端调用 OSD
- 支持 XPOE 升级, 版本升级便捷、高效
- N 制 P 制二合一, 后端调配, 轻松切换
- XPOE 网口供电

订货型号:

XAG-53X20PS-H

技术参数:



| 规格指标 | XPG-53X20PS-S |
|-------|---|
| 主处理器 | XM330 |
| 传感器 | 1/2.7 英寸 SC2235P 传感器 |
| 信号系统 | XPOE |
| 有效像素 | PAL/NTSC : 1920*1080 |
| 最低照度 | 彩色: 0.01Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| | 黑白: 0.001Lux@ (F1.2, AGC ON) , 0Lux with IR |
| 报警接口 | 支持对接红外感应 (PIR) 等设备 |
| 光敏电阻口 | 1 个光敏电阻接口, 支持光敏电阻输入信号与图像, IR-CUT, 红外灯的联动 |
| 快门 | 1/50 (1/60) 秒至 1/10,000 秒 |
| 日夜功能 | 支持 IR-CUT 机械切换 |
| 镜头参数 | C/CS 接口、M12 镜头可选 |
| 视频输出 | 1080P@25fps |
| 电源供应 | XPOE 网口供电 (48V) |
| 工作环境 | 温度 -10℃ ~ 60℃, 湿度小于 90% (无凝结) |
| 功耗 | <5W |
| 尺寸 | 38mm*38mm 双板 |
| 备注 | 标配 XPOE 控制, 支持 XPOE 升级 |